
HTTP 短信接口文档

(更新时间 20200614)

一、接口函数说明	1
1. 查询余额	1
2. 通用发送	1
3. 点对点发送	2
4. 变量发送	2
5. 修改用户密码	3
6. 获取回执	4
7. 获取上行	4
二、返回参数 State 说明	5

一、接口函数说明

1. 查询余额

方式: Get/Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=getBalance>

URL参数说明:

参 数	参数格式	必填	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码

返回结果说明:

提交成功返回余额和已发短信数, 如 (10, 20) 表示余额为 10, 已发短信数为 20。失败见下面的错误代码详解:

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=getBalance&unitid=168&passwd=123456&username=test>

2. 通用发送

方式: Get/Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=sendMsg>

时间格式为: yyyy-mm-dd hh:MM:ss 如: 2010-09-03 12:00:00

URL参数说明:

参 数	参数格式	必填	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码
msg	String	是	发送的短信内容, 发送手机 70 字, 超过 70 字按 67 字/条 收费, 最长支持 300 个字
phone	String	是	手机号码, 多个号码以 ' , ' 号分隔
sendtime	String	否	发送时间, 格式 1900-01-01 00:00:00, 发送即时短信时, 该参数可以为空
lang	String	否	编码, 默认为 utf-8 (其他例如 GBK 则用 lang=gbk)

返回结果说明:

状态,批号,说明

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=sendMsg&unitid=100&username=test&passwd=test&msg=验证码是:123456,15分钟内有效。如非本人操作,请忽略本短信。【驰早科技】&phone=13911111111&sendtime=2008-01-0112:00:00>

3. 点对点发送

方式: Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=sendP2pMsg>

URL参数说明:

参 数	参数格式	必选	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码
content	String	是	手机号码#@#内容【签名】#@#手机号码#@#内容【签名】
sendtime	String	否	发送时间,格式 1900-01-01 00:00:00,发送即时短信时,该参数可以不填

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=sendP2pMsg&unitid=100&username=test&passwd=test&content=13800138000#@#你好张三,工资已经发送,请查收。【驰早科技】#@#13600136000#@#你好李四,工资已经发送,请查收。【驰早科技】&sendtime=2008-01-0112:00:00>

4. 变量发送

方式: Post

地址: <http://api.chizao10086.net/api.php?act=variable>

请求参数说明:

参 数	参数格式	必填	说 明
unitid	Int	是	企业 ID

username	String	是	账号
passwd	String	是	密码
msg	String	是	短信内容，utf8 编码，签名加在内容后面
params	String	是	手机号码和变量参数，多组参数使用英文分号区分 (注) params 参数组的具体格式：参数组从左往右第一个为发送的手机号码，第二个为第一个变量，第三个为第二个变量，以此类推，变量的数目需要和内容里变量的数目(msg里的{\$var}) 一一对应。
sendtime	String	否	格式 1900-01-01 00:00:00，发送即时短信时，该参数可以为空

请求参数示例 (json):

```
{
  "unitid": 168,
  "username": "test",
  "passwd": "test",
  "msg": "{$var}您的验证码是: {$var}【驰早科技】",
  "params": "15800000000, 张先生, 1234; 13800000000, 李小姐, 4321",
  "sendtime": ""
}
```

响应参数说明:

参 数	参数格式	必选	说 明
code	Int	是	错误码, 0 表示成功 (计费依据), 非 0 表示失败, 参考 错误码
errmsg	String	是	错误消息, result 非 0 时的具体错误信息
fee	String	否	短信计费的条数
sid	String	否	本次发送标识 id, 标识一次短信下发记录, 即短信批号

响应参数示例:

```
{
  "code": 0,
  "errmsg": "OK",
  "fee": 1,
  "sid": "82"
}
```

5. 修改用户密码

方式: Get/Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=upPasswd>

URL参数说明:

参 数	参数格式	必选	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码
newpasswd	String	是	新密码

返回结果说明:

见下面的错误代码详解

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=upPasswd&unitid=100&username=test&passwd=123123&newpasswd=123456>

6. 获取回执

方式: Get/Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=getStatus>

URL参数说明:

参 数	参数格式	必选	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码

返回结果说明:

批号|^|号码|^|状态

两条记录这间用|;|分隔

888|^|1380000000|^|DELIVRD|;|666|^|1380013800|^|UNDELIV

状态说明:

DELIVRD=成功

UNDELIV=失败

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=getStatus&unitid=100&username=test&passwd=123123>

7. 获取上行

方式: Get/Post

地址: <http://api.chizao10086.net/http.php?act=getReply>

URL参数说明:

参 数	参数格式	必选	说 明
unitid	Int	是	企业 ID
username	String	是	账号
passwd	String	是	密码

返回结果说明:

批号|^|上行号码|^|内容|^|时间

两条记录这间用|;|分隔

32221|^|15800000000|^|这是回复测试|^|2000-07-16 15:10:27|

调用例子:

<http://api.chizao10086.net/http.php?act=getReply&unitid=168&username=test&passwd=123123>

二、返回参数 State 说明

返回值	参数说明
1	成功
-1	账号错误
-2	企业 ID 错误
-3	密码错误
-4	账号已停用
-5	短信内容不能为空
-6	余额不足
-7	内容包含非法关键字
-8	时间格式错误
-9	获取批号失败
-10	发送短信失败

-11	发送号码包过大（每次提交不超过 1000 个号码）
-12	短信内容长度超过限制
-13	接收号码格式错误
-14	短信内容缺少【】签名
-100	非法参数
-200	系统错误
-2001	短信内容变量数不匹配